



江苏格雷特复合材料有限公司
 常熟江南玻璃纤维有限公司
 Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd
 地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路 19 号
 电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400
 公司网站: www.jnfiber.com
 Google 网站: <http://www.jnglassfiber.com/>
 Alibaba 网站: <https://jn-fiber.en.alibaba.com>

产品品名: 无碱 666 钢丝增强防火布

Item Model 产品型号		666 钢丝玻纤布
Description 描述		0.6mm 厚度双向增强钢丝玻纤布
Weave Structure 组织结构		8H 缎纹
Coating Weight 防火涂层克重 g/m ²		60g/m ²
Weight 克重 g/m ²		630g/m ²
Thickness 厚度 mm		0.6mm
Thread Count 经纬密度 支数/厘米	Warp 径向	16 ends/cm
	Weft 纬向	14.5 picks/cm
Break Strength 拉力强度 N/5cm	Warp 径向	3800N/5cm
	Weft 纬向	3500N/5cm
LOI 线缩率		< 5%
Cloth Working Temperature 基布工作耐温 °C		≤550 °C
Coating Heat Resistance 涂层工作耐温 °C		≤260 °C

注:

- 所有信息都被认为是准确的, 但不承担任何责任。
- 所有值都是从有限的数据中生成的。除非另有说明, 否则列出的重量、厚度和断裂强度值是典型的坯布值。
- 用户应自行评估任何产品是否适合所需用途。
- 列出的玻纤款式可能无法从库存中获得, 并且可能适用最低订购量。



江苏格雷斯复合材料有限公司
常熟江南玻璃纤维有限公司
Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd
地址: 江苏省常熟市海虞镇向阳路 19 号
电话(Tel): +86-512-52561146 传真(Fax): +86-512-52565400
公司网站: www.jnfiber.com
Google 网站: <http://www.jnglassfiber.com/>
Alibaba 网站: <https://jn-fiber.en.alibaba.com>

其他规格厚度挡烟防火布

产品品名	厚度	克重	组织
666 钢丝布	0.6	600	缎纹
M30 钢丝布	1.2	1200	平纹
2025 钢丝布	0.75	600	斜纹
1.0 钢丝平纹布	1.0	1100	平纹
M24 钢丝布	0.8	810	平纹

用于防火帘屏障的不锈钢丝增强玻璃纤维织物

防火帘用于在不同空间之间提供防火隔离。它旨在防止火灾和烟雾的蔓延。因此，它可以确保人们可以安全地进入逃生路线。常见的防火帘有垂直防火帘屏障、主动防火帘、水平防火帘、水平主动防火帘、防火卷帘、防火隔离屏障等。防火幕墙可安装于商场、学校、写字楼、医院、电影院、工厂、工地、地铁、住宅、机场、火车站、楼宇、家庭等。

50 多年来，我们一直在创新开发更经济、更耐火的防火绝缘布。江南防火幕布基不类型是玻璃纤维、不锈钢丝增强、涂有硅胶、聚氨酯或铝箔等的织物。我们的防火玻璃纤维布可以制成不同宽度、高度和形状的防火帘，以适应不同的建筑应用，保证其建筑设计符合严格的防火规定。可防火 180 分钟。防火帘是建筑物防火安全解决方案的重要组成部分，用于保护人员、财产和建筑物免受火灾和烟雾的影响，因此一旦安装到位，必须适当地应用和维护。